



Paragrafi e allineamenti

di [GDesign](#), 10 Maggio 2002

Paragrafi

Quando si scrive il codice HTML, per mandare a capo il testo che segue non basta premere il tasto Invio. Anche se nel codice una frase sembra andare a capo, ciò non accade una volta che la pagina viene visualizzata nel browser. Per mandare a capo il testo di una pagina web si usano i tag **
, **<P> o **<DIV>**.

Il tag **
** equivale ad un'interruzione di riga che non spezza il paragrafo. Infatti, il testo che segue va a capo mantenendo tutte le caratteristiche del testo precedente e senza che si crei spazio vuoto tra le righe. Il tag **
** non richiede un corrispondente tag di chiusura, basta inserirlo nel punto in cui si vuole che la frase vada a capo.

Il tag **<P>** crea invece un'interruzione di paragrafo; il testo successivo va a capo, lasciando una riga di spazio vuoto, e può essere formattato in maniera diversa rispetto al testo precedente. Il tag **<P>** può essere usato singolo oppure con la rispettiva chiusura **</P>**.

Il tag **<DIV>** che si usa con la chiusura **</DIV>** serve a creare un blocco di testo che va a capo e può assumere caratteristiche di formattazione diverse dal testo precedente senza tuttavia creare spazio vuoto tra il nuovo testo e quello precedente.

Allineamenti di testo

Per impostare gli allineamenti di testo che valgono paragrafo per paragrafo si usa l'attributo **ALIGN** del tag **<P>** secondo la sintassi:

```
<P ALIGN="valore">paragrafo da allineare</P>
```

dove il valore di **ALIGN** può essere: **left** per l'allineamento a sinistra, **center** per l'allineamento al centro, **right** per quello a destro e **justify** per l'allineamento giustificato. L'allineamento a sinistra è quello predefinito, quindi specificare l'attributo **ALIGN="left"** è superfluo, mentre il valore **justify** è stato introdotto a partire da Html 4.0 e quindi non tutti i browser sono in grado di interpretarlo correttamente.

Allo stesso modo di **<P ALIGN="valore">...</P>** si può usare il tag **<DIV ALIGN="valore">...</DIV>** per identificare e formattare in modo omogeneo interi blocchi di testo anziché i singoli paragrafi. Quindi usando il tag **<DIV>...</DIV>** si contrassegna una sezione di testo, costituita da uno o più paragrafi.

Esiste anche un tag che permette di definire un paragrafo di testo preformattato. Si tratta del tag **<PRE>...</PRE>** che fa in modo che il testo venga visualizzato dal browser nel modo in cui è stato digitato nel codice HTML usando un carattere a spaziatura fissa.

© Giuseppe Di Carlo :: Riproduzione vietata ::